

ARGILE

Характеристика: Mat Profond.

(Водная матовая краска)

- Описание: Акриловая матовая краска. Подходит для внутренних работ. Обладает высоким декоративным эффектом, слабым запахом, очень легко наносится.
- Назначение: Подходит для нанесения на «стандартные» внутренние поверхности – стены, потолки, деревянную мебель. Подходит для работ по ранее окрашенной поверхности.
- Качества:
- практически не пахнет во время нанесения и высыхания;
 - инструменты после покрасочных работ легко отмыть в чистой воде;
 - обладает хорошей укрывистостью;
 - легко наносится;
 - быстро сохнет (нанесение второго слоя возможно спустя всего 6 часов).
- Содержание летучих органических соединений: Максимально разрешенное – 30г/л. Краска ARGILE *Mat Profond* содержит – 2 г/л.
- Вид краски: Матовая краска с высоким декоративным эффектом «припудренной» поверхности.
- Степень блеска: 3%.
- Использование: Для внутренних работ. Не подходит для использования во влажных помещениях и помещениях с высокой проходимостью (ванные комнаты, лестничные пролеты, детские и проч.).
- Чем можно наносить: Кистью, распылителем, валиком (с мелкой микрофиброй).
- Удельный вес: 1.42
- Укрывистость: 1 л – 10м².
- Время высыхания при t=20°C: Сухая на ощупь через 2 часа; нанесение второго слоя через 6 часов.
- Водостойкость: Краска моющаяся, используйте чуть влажную губку. Не следует использовать моющие средства для очистки поверхности. Необходимо избегать механических повреждений окрашенной поверхности, таких как трение, соскабливание загрязнений и т.п.
- Условия окружающей среды для Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть, желательно, +10-25°C.

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>покрасочных работ:</u> | Максимальная влажность воздуха – 60%. |
| <u>Растворители:</u> | Краску готова к использованию без разведения. При нанесении краски с помощью распылителя ее можно развести на 10-20% водой. |
| <u>Очистка рабочих инструментов:</u> | Очистите использованный инструмент в чистой воде. |
| <u>Цвета и оттенки:</u> | 128 оттенков. |
| <u>Тара:</u> | Банки по 0.75, 2.5 и 5 л. |

Подготовка поверхности

Краска ARGILE *Mat Profond* обладает высоким декоративным эффектом и очень матовой текстурой. Она была разработана для окрашивания помещений с низкой проходимостью – спальни, гостиные, коридоры, кабинеты.

По этой причине не рекомендуется использовать краску ARGILE *Mat Profond* в помещениях с высокой проходимостью, часто подверженных мытью, механическим повреждениям (таких как лестничные пролеты, детские, а также в комнатах с высокой влажностью воздуха). Для подобного рода помещения мы рекомендуем использовать краску ARGILE *Laque Satinee Interieure*, поскольку она более устойчива к попаданию влаги и истиранию.

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим требованиям и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах +10-25°C, помещение следует хорошо проветривать на протяжении всего времени нанесения и высыхания краски.

Краску ARGILE *Mat Profond* следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии.

- Краска ARGILE *Mat Profond* подходит для:
- гипса, гипсокартона – в качестве грунта под краску используйте “*Sous Couche de Preparation*” от ARGILE;
 - очень пористых или «пылящих» поверхностей – предварительно обработайте поверхность подходящим праймером;
 - ранее окрашенных поверхностей – сначала удалите всю старую плохо держащуюся краску, затем очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой. Если необходима реставрация поверхности, проведите ее до нанесения краски;
 - поверхностей, ранее окрашенных матовой краской (особенно если это потолок) – используйте в качестве грунта “*Sous*

Couche de Preparation” от ARGILE;

- поверхностей, ранее окрашенных полу-матовой или глянцевой краской – предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску, тщательно обработайте поверхность наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- металлических поверхностей, не содержащих в своем составе железо, а также твердых пластиков, ПВХ – предварительно очистите поверхность от загрязнений, тщательно обработайте наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- металлических поверхностей, подверженных ржавлению, - предварительно нанесите подходящий праймер, предохраняющий от ржавчины;

- ранее не окрашенной древесины – тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Затем нанесите один неразбавленный слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);

- ранее окрашенной древесины (краской, лаком) – предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску, зачистите поверхность наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- ламината, меламина – предварительно тщательно очистите поверхность от загрязнений, обработайте наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- деревянной мебели – предварительно тщательно очистите поверхность от загрязнений, старого лака и воска, обработайте наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE, после этого – два слоя краски ARGILE *Mat Profond*. Мы рекомендуем нанести на те части мебели, которые подвержены трению, давлению и проч., один или два слоя подходящего лака для предохранения краски от истирания;

- старых обоев - нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE и внимательно наблюдайте за процессом высыхания: если заметите, что часть волокон обоев стала отходить от стены, тщательно зачистите это место с помощью наждачной бумаги до нанесения краски ARGILE *Mat Profond*;

- если часть старых обоев отошла от стены полностью, а не отдельными волокнами, тщательно удалите весь старый обойный клей до нанесения краски *ARGILE Mat Profond*.

Нанесение краски:

Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением.

Наносите краску *ARGILE Mat Profond* в два слоя с помощью кисти, валика или распылителя.

Валик подойдет со средней и крупной микрофиброй (12 мм).

При нанесении краски с помощью распылителя краску можно развести водой на 20%.

При использовании кисти Вы получите красивый декоративный эффект (следы от кисти).

При нанесении валиком поверхность будет казаться более однородной.

Уход за окрашенной поверхностью:

Окрашенную краской *ARGILE Mat Profond* поверхность можно протирать губкой, смоченной в теплой чистой воде. Не трите, не скребите окрашенную поверхность, не используйте моющие средства для удаления загрязнений.

Техника безопасности при работе с краской:

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о краске *ARGILE Mat Profond*.

Опубликовано 06.05.2014.