

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

METAL PRIMER

ГРУНТОВКА ПО МЕТАЛЛУ



Наличие:	Только в банках 0,75 литра и только серого цвета.	
Состав:	Высококачественная масляная антикоррозионная грунтовка для некрашенных металлических поверхностей.	
Сфера применения:	Традиционная и хорошо защищающая металл грунтовка разработанная для хорошей защиты в суровых условиях. Возможность использования в других целях необходимо уточнить у производителя.	
Степень блеска:	Отсутствует	
Подготовка поверхности:	Гальванизированная сталь – убедитесь, что поверхность чистая и не имеет масляных пятен. Обработайте поверхность протравой. Некрашенный черный металл – должен быть тщательно очищен специальным средством. Убедитесь, что поверхность ровная, чистая, сухая и не имеет следов коррозии. Ранее окрашенные металлические поверхности – должны быть зачищены до металла. Убедитесь, что поверхность ровная, чистая, сухая и не имеет следов коррозии.	
Нанесение:	Тщательно перемешайте краску перед использованием. Нанесите один слой кистью. Поверх Farrow&Ball Metal Primer можно красить большинство из известных масляных красок.	
Стойкость к мытью:	Отсутствует	
Расход:	До 9 квадратных метров с банки 0,75 литра.	
Время высыхания:	6-8 часов на отлип. Последующее нанесение через 18 часов, в зависимости от условий нанесения.	
Разбавление:	Растворителем с низким уровнем запаха. NB: использование органического растворителя с низким уровнем запаха не исключает необходимости в обеспечении хорошей вентиляции в момент нанесения и высыхания.	
Хранение:	Продукт классифицируется как воспламеняемый. Используйте в течение 12 месяцев со дня приобретения. Производитель не несет ответственности за сохранность товара после этого срока.	
Утилизация:	Обращайтесь в местные органы управления со соответствующей информацией.	
Меры предосторожности:	Краска пожароопасная. Убедитесь, что обеспечили максимальную вентиляцию в помещении в период нанесения и высыхания. Храните вдали от источников огня – не курить. Избегайте попадания на глаза. При попадании на глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Если же краска попала на кожу, то её нужно промыть очистительным средством, мылом и водой. Хранить в недоступном для детей месте.	
Экология:	Допустимое содержание ЛОС по требованиям 2007г.	450 г/л
	Фактическое содержание ЛОС	392,1 г/л
	Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску	31,61%