

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ESTATE® EMULSION 

МАТОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ



Наличие:	В пробниках 100мл, 2,5 и 5 литров в цветовой палитре Farrow & Ball, а также в любом другом цвете (смотрите отдельный информационный лист по подбору цвета)
Состав:	Водная дисперсия неорганических красителей и сополимеров.
Сфера применения:	Высококачественная матовая краска, разработанная для использования на любых стенах и потолках.
Степень блеска:	2%
Подготовка поверхности:	<p>Убедитесь, что поверхность сухая, чистая и не имеет пыли, оставшейся после выравнивания.</p> <p>На некрашеную гипсовую лепнину или пористые поверхности нанесите разбавленную на 50% грунтовку для стен и потолков Farrow&Ball Wall&Ceiling Primer&Undercoat, чтобы пропитать поверхность.</p> <p>На окрашенные ранее поверхности или непористые поверхности рекомендуется нанести один слой неразбавленной грунтовки для стен и потолков Farrow&Ball Wall&Ceiling Primer&Undercoat для обеспечения большей глубины цвета.</p>
Нанесение:	<p>Краску тщательно перемешать. После проведенной подготовки, нанесите 2 слоя валиком из натуральной овчины со средней длиной ворса мазками в одном направлении.</p> <p>Полезные советы. Традиционная формула этой краски создает большую пористость пленки, чем какие-либо другие современные краски. Это позволяет стенам дышать, а также обеспечивает мягкую пленку с высокой глубиной цвета, и, желательно, избегать прикосновений к поверхности. Нанесение кистью или валиком в одном направлении позволит сделать менее заметным след от инструмента. Поскольку продукт создает очень матовую пленку, с особым вниманием следует отнестись к нанесению темных цветов. При нанесении краски на стену не в один прием может создаться нежелательный эффект, часто называемый «полосы», когда краска, нанесенная ранее, уже высохла и на нее наносится свежая краска. Если используются более одной банки одного цвета, проверьте, чтобы номер партии совпадал, либо перемешайте банки перед использованием.</p> <p>При использовании безвоздушного распылителя наилучшего результата можно достичь установкой сопла с диаметром 18 thou и углом распыления 65° при давлении 2000 – 2700 psi.</p>
Стойкость к мытью:	Только протирать. Помните, что при механическом взаимодействии могут оставаться следы из-за очень матовой поверхности краски, что особенно заметно на некоторых цветах. Этим краскам свойственны следы и износ, особенно заметные на темных цветах. Если требуется абсолютная стойкость и сопротивляемость образованию пятен, используйте краску с блеском Farrow&Ball Modern Emulsion
Расход:	До 70 квадратных метров с 5 литров. Расход зависит от состояния поверхности.
Время высыхания:	1-2 часа. Полное отверждение на следующий день.
Разбавление:	Водой, если требуется.
Хранение:	Продукт должен храниться при положительных температурах, так как содержит воду. Не подвергать высоким температурам. Использовать в течение 6 месяцев после приобретения. Производитель не несет ответственности за сохранность товара после этого срока.
Утилизация:	Несмотря на водную основу, не сливайте остатки краски в дренаж.
Меры	перед применением обязательно изучите приложенную инструкцию по охране

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ESTATE® EMULSION 

МАТОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ



предосторожности: здоровья и технике безопасности, а также следуйте рекомендациям, указанным на этикетке. Распыленную краску не следует вдыхать, и избегайте её попадания на кожу. Используйте средства индивидуальной защиты: очки, маску и перчатки. При попадании на глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Если же краска попала на кожу, то её нужно промыть очистительным средством, мылом и водой. Краску хранить вдали от источников огня. Нельзя курить вблизи продукта.

Экология:	Допустимое содержание ЛОС по требованиям 2010г.	30 г/л
	Фактическое содержание ЛОС	0,37 г/л
	Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску	0,029%