

Elite Emulsion

Описание

Elite Emulsion предлагает максимальный уровень долговечности. Предназначен для использования в интерьерах на стенах, металлических и деревянных поверхностях. Образованное покрытие прочнее покрытий из традиционных эмульсий, благодаря чему очистка становится еще более легкой. Идеальное решение для зон с высокой проходимостью. Быстросохнущая финишная краска, с низки запахом и с низким блеском, идеально подходит для использования там, где важны долговечность и практичность.

Ключевые характеристики

- Пределная долговечность и производительность.
- Моющийся и устойчивый к пятнам
- Идеален для зон с высокой проходимостью, таких как кухни и детские.
- Финишное покрытие с низким уровнем блеска

Подготовка поверхности.

Все поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и обезжиренными. Удалите все не плотно держащиеся остатки старой краски. . Обработайте новую поверхность с помощью подходящего праймера. Ранее окрашенные глянцевые поверхности необходимо обработать шлифовальной бумагой, придав поверхности шероховатость. Избегайте вдыхания пыли. Тщательно промыть поверхность перед нанесением подслоя Water/Acrylic Based Primer Undercoat. Избегайте вдыхания пыли. Надевайте подходящую маску для лица, если осуществляете сухую шлифовку поверхности. Особые меры предосторожности должны быть приняты во время подготовки поверхностей окрашенных до 1960-х годов по дереву и металлу, так как они могут содержать вредный свинец. На сильно впитывающие поверхности необходимо нанести один слой Elite Emulsion, разбавленного с чистой водой в соотношении 1 часть воды на 4 части Elite Emulsion. Новые деревянные и металлические поверхности предварительно обрабатывать соответствующим грунтом. Радиаторы при окраске и высыхании не должны нагреваться.

Нанесение

Тщательно размешайте и наносите с помощью кисти, валика или аппликатора. При использовании валика используйте модель со средним по длине синтетическим ворсом. Не переполняйте ванночку для краски, перед нанесением убедитесь, что краска распределена по валику равномерно.

Материал легко наносится как валиком, так и кистью. На сильно впитывающие поверхности необходимо нанести один слой Acrylic Eggshell, разбавленного на 10% чистой водой. При окраске более чем одной банкой выбранного цвета на одном участке поверхности, рекомендуем смешать банки между собой перед использованием. Не наносить при температуре ниже 10 С. При использовании кисти, погружайте кисть в краску на 2/3 длины щетины. Наносите краску обильно и равномерно, избегайте слишком толстого слоя.

Очистка

Перед очисткой удалите максимальное возможное количество материала с инструмента. Плотнo закройте банку. Очистку инструмента производить сразу после использования теплой водой с мылом, тщательно промывая. Некоторые местные органы власти располагают специальными возможностями для утилизации отработанных покрытий. Не выливать продукт в канализацию или водотоки.

Меры предосторожности

- Содержит 1,2-бензизотиазол-3 (2H) –ОН и октилинон (ISO). Может вызвать аллергическую реакцию.
- При обращении за медицинской консультацией имейте при себе упаковку продукта или этикетку.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте содержимое / тару на место захоронения отходов в соответствии со стандартами местного/национального законодательства.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения и сушки.
- Избегайте попадания в глаза, на кожу или на одежду.

- Если ПОПАЛО В ГЛАЗА: Осторожно промойте водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они имеются, и это легко сделать. Продолжайте промывать.
- Если ПОПАЛО НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. Не используйте растворители или уайт-спирит.
- При ПОПАДАНИИ ВНУТРЬ: Позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу, если вы плохо себя чувствуете.

Области применения

Подходит для использования внутри помещений.

Рекомендуемый тип поверхности

Стены и потолки в интерьерах. Подходит для окраски загрунтованных деревянных, металлических поверхностей, в том числе радиаторов.

Цвет

Коллекция “Алхимия Цвета”, 156 Цветов

Поверхность

Матовая

Сухой остаток

35%

Расход

До 13 квадратных метров с литра краски в один слой, в зависимости от характера и пористости поверхности.

Время высыхания

На отлип: 1-2 часа.

Межслойное: 2-4 часа.

Транспортировка и хранение

Чтобы избежать разлива, всегда храните и перевозите в безопасном вертикальном положении. Хранить вдали от источников тепла и пламени.

Очистка

Чистая вода

Содержание VOC (ЛОС)

Низкое содержание VOC (ЛОС) 0.3-7.99%

ЛОС (летучие органические соединения) способствуют загрязнению атмосферы.

Предельное значение ЕС для этого продукта (Cat A / a): 30 г / л (2010).

Этот продукт содержит не более 15 г / л ЛОС.

Толщина слоя:

Мокрый: 83µm, Сухой: 29µm.

Фасовка

2,5 литра, 5 литров