

## **ARGILE**

Характеристика: Laque Satinee Interieure.  
(Водная сатиновая краска для внутренних работ)

Описание: Акрил-полиуретановая краска с небольшой степенью блеска. Подходит для внутренних работ. Обладает слабым запахом, моющаяся, устойчивая к попаданию влаги и оседанию конденсата.

Назначение: Подходит для нанесения на стены, потолки, дерево, оконные рамы, двери, мебель. Может наноситься как на подготовленную поверхность, так и без грунта. Краска ARGILE *Laque Satinee Interieure* моющаяся, устойчивая к истиранию, подходит для окрашивания таких помещений, как ванные комнаты и кухни.

Качества:

- хорошо перекрывает цвет старой краски;
- поверхность устойчива к истиранию, цвет долго не выгорает;
- высокие декоративные качества, гладкая поверхность;
- легко наносится;
- практически не пахнет во время нанесения и высыхания

Содержание летучих органических соединений: Максимально разрешенное – 30г/л. Краска ARGILE *Laque Satinee Interieure* содержит – 30 г/л.

Вид краски: Гладкая «сатиновая» краска, паропроницаемая.

Степень блеска: 20-22-25% (под углом 60°)

Использование: Для внутренних работ.

Чем можно наносить: Кистью, распылителем, валиком (с мелкой микрофиброй).

Удельный вес: 1.30

Укрывистость: 1 л –10-12 м<sup>2</sup>, в зависимости от характеристик поверхности.

Время высыхания при t=20°C: Сухая на ощупь через 2 часа; нанесение второго слоя через 6-12 часов.

Водостойкость: Краска моющаяся, устойчивая к истиранию.

Условия окружающей среды для покрасочных работ: Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть, желательно, +10-25°C.

Максимальная влажность воздуха – 60%.

Растворители: Краску готова к использованию без разведения.

При нанесении краски с помощью распылителя ее можно развести на 5-10% водой.

Очистка рабочих инструментов:

Очистите использованный инструмент в чистой воде.

Цвета и оттенки:

128 оттенков.

Тара:

Банки по 0.75, 2.5 и 5 л.

### Подготовка поверхности

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим требованиям и производиться с соблюдением техники безопасности.

Краску ARGILE *Laque Satinee Interieure* следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии.

Краска ARGILE *Laque Satinee Interieure*

- гипса, гипсокартона – в качестве грунта под краску используйте “*Sous Couche de Preparation*” от ARGILE;

подходит для:

- очень пористых или «пылящих» поверхностей – предварительно обработайте поверхность подходящим праймером;

- ранее окрашенных поверхностей – сначала удалите всю старую плохо держащуюся краску, затем очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой. Если необходима реставрация поверхности, проведите ее до нанесения краски;

- поверхностей, ранее окрашенных матовой краской (особенно если это потолок) – используйте в качестве грунта “*Sous Couche de Preparation*” от ARGILE;

- поверхностей, ранее окрашенных полу-матовой или глянцевой краской – предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску, тщательно обработайте поверхность наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- металлических поверхностей, подверженных ржавлению, а также твердых пластиков, ПВХ – предварительно очистите поверхность от загрязнений, тщательно обработайте наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- ранее не окрашенной древесины – тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);

- ранее окрашенной древесины (краской, лаком) – предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску, зачистите поверхность наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;
- ламината, меламина – предварительно тщательно очистите поверхность от загрязнений, обработайте наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;
- деревянной мебели – предварительно тщательно очистите поверхность от загрязнений, старого лака и воска, обработайте наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE, после этого – два слоя краски ARGILE *Laque Satinee Interieure*;
- старых обоев - нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE и внимательно наблюдайте за процессом высыхания: если заметите, что часть волокон обоев стала отходить от стены, тщательно зачистите это место с помощью наждачной бумаги до нанесения краски ARGILE *Laque Satinee Interieure*;
- если часть старых обоев отошла от стены полностью, а не отдельными волокнами, тщательно удалите весь старый обойный клей до нанесения краски ARGILE *Laque Satinee Interieure*.

### **Нанесение краски:**

Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением.

Наносите краску ARGILE *Laque Satinee Interieure* в два слоя с помощью кисти, валика или распылителя.

Для гладких поверхностей, предварительно правильно подготовленных для нанесения краски, используйте валик с мелкой микрофиброй (не более 6 мм). Для иных поверхностей подойдет также валик со средней микрофиброй (6-8мм).

После нанесения краски с помощью кисти пленка будет более прочной, поверхность может прослужить дольше.

При нанесении краски с помощью распылителя краску можно развести водой на 5-10%.

### **Уход за окрашенной поверхностью:**

Окрашенную краской ARGILE *Laque Satinee Interieure* поверхность можно протирать губкой, смоченной в теплой чистой воде. Не следует сильно тереть или скрести окрашенную поверхность. При сильном загрязнении можно использовать теплый мыльный раствор, после него обязательно протрите поверхность губкой, смоченной в чистой

воде.

**Техника безопасности**  
**при работе с краской:**

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о краске ARGILE *Laque Satinee Interieure*.

*Опубликовано 06.05.2014.*