

DESIGNERS GUILD

FLOOR PAINT

Общая информация	Высококачественная краска на водной основе для деревянных полов.		
Данные о продукте	Продукт – Floor Paint	Артикул - ТВС	Степень блеска - 50%
Технические данные	Алкид на водной основе для окраски деревянных полов Не предназначен для окраски бетонных или цементных полов Низкий запах, высокая устойчивость к пятнам и химическим воздействиям Моющаяся		
Информация о VOC (ЛОС)	Низкий уровень выделения ЛОС. Для данного продукта предельно допустимым в ЕС является содержание ЛОС на уровне (Cat A/e): 140 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте составляет (Cat A/e): 40 г/л.		
Нанесение	Тщательно перемешать перед нанесением Использовать при температуре 8-30 °С. Убедитесь, что поверхность перед окраской чистая, сухая, не содержит жировых пятен и прочих загрязнений. Убедитесь, что сучки обработаны специальным изолирующим составом При необходимости можно разбавить на 10% для грунтовочного слоя		
Время высыхания	На отлип: 1-2 часа; Межслойное высыхание: 4 часа До легкой эксплуатации: 24 часа; Полное отверждение (установка мебели): 1 неделя		
Расход	Прогнозируемый расход - до 12 м ² , с литра в 1 слой		
Разбавители	При необходимости разбавить на 10% чистой водой		
Очистка инструмента	Вымойте щетки / валики сразу после использования в теплой воде с небольшим количеством моющего средства.		
Упаковка	Продукт доступен в фасовках 2.5л и 5л		
Хранение	Продукт должен быть защищен от мороза. Хранить при температуре выше 5 °С. Использовать в течение 12 месяцев.		
Здоровье и безопасность	Обратитесь к Designers Guild MSDS на продукт перед использованием.		