

ARGILE

Характеристика: Mat Veloute.

(Водная полуматовая краска)

<u>Описание:</u>	Акрил-полиуретановая матовая краска. Обладает полуматовым «сатиновым» блеском.
<u>Назначение:</u>	Подходит для нанесения на все внутренние поверхности – стены, потолки, деревянную мебель, молдинги, двери, ранее окрашенные поверхности.
<u>Качества:</u>	<ul style="list-style-type: none">- практически не пахнет во время нанесения и высыхания;- инструменты после покрасочных работ легко отмыть в чистой воде;- обладает хорошей укрывистостью;- легко наносится;- быстро сохнет (нанесение второго слоя возможно спустя всего 6 часов).
<u>Содержание летучих органических соединений:</u>	Максимально разрешенное – 30г/л (на 2010 г.). Краска ARGILE <i>Mat Veloute</i> содержит – 30 г/л.
<u>Вид краски:</u>	Полуматовая краска с высоким декоративным эффектом «вельветовой» поверхности.
<u>Степень блеска:</u>	10% под углом 85°.
<u>Использование:</u>	Для внутренних работ.
<u>Чем можно наносить:</u>	Кистью, распылителем, валиком (с мелкой микрофиброй).
<u>Удельный вес:</u>	1.45
<u>Укрывистость:</u>	1 л – до 10м ² , зависит от свойств окрашиваемой поверхности.
<u>Время высыхания при t=20°C:</u>	Сухая на ощупь через 2 часа; нанесение второго слоя через 6-12 часов.
<u>Водостойкость:</u>	Краска моющаяся, используйте чуть влажную губку. Не следует использовать моющие средства для очистки поверхности. Необходимо избегать механических повреждений окрашенной поверхности, таких как трение, соскабливание загрязнений и т.п.
<u>Условия окружающей среды для покрасочных работ:</u>	Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть, желательно, +10-25°C. Максимальная влажность воздуха – 60%.
<u>Растворители:</u>	Краску готова к использованию без разведения.

При нанесении краски на очень пористые поверхности или с помощью распылителя ее можно развести на 5-10% водой.

Очистка рабочих инструментов:

Очистите использованный инструмент в чистой воде.

Цвета и оттенки:

128 оттенков.

Тара:

Банки по 0.75, 2.5 и 5 л.

Подготовка поверхности

Краска ARGILE *Mat Veloute* обладает высоким декоративным эффектом и полуматовой «вельветовой» текстурой. Она была разработана для окрашивания помещений с низкой проходимостью – спальни, гостиные, коридоры, кабинеты.

По этой причине не рекомендуется использовать краску ARGILE *Mat Veloute* в помещениях с высокой проходимостью, часто подверженных мытью, механическим повреждениям (таких как лестничные пролеты, детские, а также в комнатах с высокой влажностью воздуха). Для подобного рода помещения мы рекомендуем использовать краску ARGILE *Laque Satinee Interieure*, поскольку она более устойчива к попаданию влаги и истиранию.

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим требованиям и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах +10-25°C, помещение следует хорошо проветривать на протяжении всего времени нанесения и высыхания краски.

Краску ARGILE *Mat Veloute* следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии.

Краска ARGILE *Mat Veloute* подходит для:

- гипса, гипсокартона – в качестве грунта под краску используйте “*Sous Couche de Preparation*” от ARGILE;
- очень пористых или «пылящих» поверхностей – предварительно обработайте поверхность подходящим праймером;
- ранее окрашенных поверхностей – сначала удалите всю старую плохо держащуюся краску, затем очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой. Если необходима реставрация поверхности, проведите ее до нанесения краски;
- поверхностей, ранее окрашенных матовой краской (особенно если это потолок) – используйте в качестве грунта “*Sous Couche de Preparation*” от ARGILE;
- поверхностей, ранее окрашенных полу-матовой или глянцевой краской – предварительно удалите всю старую

плохо держащуюся краску, тщательно обработайте поверхность наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- металлических поверхностей, не содержащих в своем составе железо, а также твердых пластиков, ПВХ – предварительно очистите поверхность от загрязнений, тщательно обработайте наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- ранее не окрашенной древесины – тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Затем нанесите один неразбавленный слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);

- ранее окрашенной древесины (краской, лаком) – предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску, зачистите поверхность наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- ламината, меламина – предварительно тщательно очистите поверхность от загрязнений, обработайте наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE;

- деревянной мебели – предварительно тщательно очистите поверхность от загрязнений, старого лака и воска, обработайте наждачной бумагой. Затем нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE, после этого – два слоя краски ARGILE *Mat Veloute*;

- старых обоев - нанесите один слой грунта “*Primaire Universel*” от ARGILE и внимательно наблюдайте за процессом высыхания: если заметите, что часть волокон обоев стала отходить от стены, тщательно зачистите это место с помощью наждачной бумаги до нанесения краски ARGILE *Mat Veloute*;

- если часть старых обоев отошла от стены полностью, а не отдельными волокнами, тщательно удалите весь старый обойный клей до нанесения краски ARGILE *Mat Veloute*.

Нанесение краски:

Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением.

Наносите краску ARGILE *Mat Veloute* в два слоя с помощью кисти, валика или распылителя.

Для гладких поверхностей, предварительно правильно подготовленных для нанесения краски, используйте валик с

мелкой микрофиброй (не более 6 мм). Для иных поверхностей подойдет также валик со средней микрофиброй (6-8мм).

После нанесения краски с помощью кисти пленка будет более прочной, поверхность может прослужить дольше.

При нанесении краски с помощью распылителя краску можно развести водой на 5-10%.

Уход за окрашенной поверхностью:

Окрашенную краской *ARGILE Mat Veloute* поверхность можно протирать губкой, смоченной в теплой чистой воде. Не трите, не скоблите окрашенную поверхность. При наличии серьезных загрязнений можно использовать теплый мыльный раствор, после этого обязательно удалите чистой влажной губкой все остатки мыла с поверхности.

Техника безопасности при работе с краской:

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о краске *ARGILE Mat Veloute*.

Опубликовано 05.05.2014.