

PRIMER BRIX

MARBLE WHITE / БЕЛЫЙ МРАМОР

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА С ВЫСОКОЙ УКРЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПОД ВСЕ ВИДЫ ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальная грунтовка с высокой кроющей способностью. Предназначена как для наружных, так и для внутренних работ. Не обладает резким запахом. Грунтовка может использоваться в помещениях любого назначения. Она надежно укрывает, выравнивает и тонирует все типы поверхностей, устраняет мелкие дефекты. Благодаря специальным добавкам идеально сцепляется с поверхностью и защищает ее от грибка, плесени и воздействия окружающей среды. Повышает влагоустойчивость. Заметно снижает расход краски. Данная грунтовка прекрасно сочетается со всеми видами финишных покрытий.

Тип:	Универсальный акриловый грунт с высокой кроющей способностью
Область применения:	Для внутренних и наружных работ, для укрепления и предварительной подготовки к окрашиванию
Расход:	6-10 м.кв/л В зависимости от состояния поверхности
Температура при нанесении:	Не ниже +5°C и не выше +35°C
Влажность при нанесении:	60-80%
Разбавитель:	Вода
Рекомендованное кол-во слоев:	1
Время высыхания:	1-2 часа при температуре 20°C и влажности 65 - 80%
Объем тары :	5 литров

Область применения:

Грунтовка предназначена для укрепления и предварительной обработки бетонных, кирпичных, газобетонных, грунтобетонных, шлакобетонных, газосиликатных, керамзитобетонных, булыжных, известняковых, кирпичных, волокнисто-цементных, оштукатуренных, деревянных, полиуретановых поверхностей, а также плит ДВП, ДСП, ГКЛ, ГВП и обоев под покраску. При проведении наружных работ грунтовка применяется для обработки фасадов и цоколей перед нанесением фасадной краски или декоративной штукатурки, а также воднодисперсионных лаков (при обработке деревянных фасадов). Безопасна при использовании в детских и лечебно-профилактических учреждениях (административная группа).

Подготовка поверхности:

Перед нанесением грунтовки необходимо очистить грунтуемую поверхность от пыли, грязи, элементов старой краски или побелки, при необходимости заделать трещины и выровнять, после шпатлевания тщательно просушить. Для деревянных, пористых и зашпатлеванных сухими смесями поверхностей грунтование перед нанесением краски строго обязательно!

Способ применения:

Грунтование рекомендуется производить при температуре воздуха не ниже +5°C и не выше +35°C и при относительной влажности воздуха 60-80%. Перед проведением работ рекомендуется заклеить малярной лентой поверхности, не предназначенные к окрашиванию, надеть защитные перчатки, очки и респиратор. Перед использованием грунтовку следует перемешать. При нанесении с помощью валика или кисти разбавлять грунтовку не рекомендуется, при необходимости можно разбавить ее водой не более 5% от объема. При нанесении грунтовки пульверизатором необходимо разбавить ее водой на 5-10%.

Хранение:

Хранить грунтовку рекомендуется в закрытом виде при температуре не ниже + 5°C, не допуская излишней влажности и воздействия прямых солнечных лучей. После замораживания грунтовка не может быть использована по назначению. Срок хранения в невскрытой заводской таре - не более 3 лет, после вскрытия - 1-2 месяца.

Утилизация:

Не требует особых условий утилизации

Меры предосторожности:

Грунтовка пожаробезопасна. Не имеет резкого запаха. Убедитесь, что обеспечили максимальную вентиляцию в помещении в период нанесения и высыхания. Храните вдали от источников огня. Избегайте попадания на глаза, при попадании их необходимо промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Если же грунтовка попала на кожу, то её нужно промыть мылом и водой. Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы необходимо надевать защитные очки, перчатки и респиратор.

